

Annexe 12 : Exemples de notifications de résultat d'un paiement

lors d'un paiement, plusieurs cas peuvent se présenter :

- tant que PayFiP n'a pas reçu de notification de résultat de PayZen, si le partenaire interroge PayFiP le code suivant lui est retourné :

```
<ns2:FonctionnelleErreur
xmlns:ns2="http://securite.service.tpa.cp.finances.gouv.fr/services/mas_securite/contrat_paiement_securise/PaiementSecuriseService">
<code>P5</code>
<descriptif/>
<libelle>Résultat de la transaction non connu.</libelle>
<severite>2</severite>
</ns2:FonctionnelleErreur>
```

Ce code P5 ne doit pas être systématiquement considéré comme une réelle erreur mais comme l'indique le libelle, comme un "Résultat de la transaction non connu" par PayFiP (problème réseau, paiement en cours, paiement arrêté brutalement...)

- Si le paiement est annulé chez PayZen, quand le partenaire interroge le WS PayFiP le code suivant lui est retourné :

```
<ns2:recupererDetailPaiementSecuriseResponse
xmlns:ns2="http://securite.service.tpa.cp.finances.gouv.fr/services/mas_securite/contrat_paiement_securise/PaiementSecuriseService">
<return>
<dattrans/>
<exer>2015</exer>
<heurtrans/>
<idOp>c7ba2cb0-8eda-11e5-99d5-00000a634c44</idOp>
<mel>gerard.riviere@dgfip.finances.gouv.fr</mel>
<montant>1500</montant>
<numcli>006270</numcli>
<objet>test</objet>
<refdet>123456789</refdet>
<resultrans>A</resultrans>
<saisie>W</saisie>
</return>
</ns2:recupererDetailPaiementSecuriseResponse>
```

Avec un "<resultrans>A</resultrans>" comme Annulé.

- Quand le paiement est refusé par PayZen(solde insufisant, refus de l'établissement financier ...) on a une réponse du type :

```
<ns2:recupererDetailPaiementSecuriseResponse
xmlns:ns2="http://securite.service.tpa.cp.finances.gouv.fr/services/mas_securite/contrat_paiement_securise/PaiementSecuriseService">
<return>
<dattrans/>
<exer>2015</exer>
<heurtrans/>
<idOp>85145640-8edc-11e5-99d5-00000a634c44</idOp>
<mel>gerard.riviere@dgfip.finances.gouv.fr</mel>
<montant>1502</montant>
<numcli>006270</numcli>
<objet>test</objet>
<refdet>123456789</refdet>
<resultrans>R</resultrans>
<saisie>T</saisie>
</return>
</ns2:recupererDetailPaiementSecuriseResponse>
```

Avec un "<resultrans>R</resultrans>" comme Refusé.

- Enfin quand le paiement est bien effectué et que PayZen a eu le temps de notifier PayFiP il doit recevoir ce type de réponse :

```
<ns2:recupererDetailPaiementSecuriseResponse
xmlns:ns2="http://securite.service.tpa.cp.finances.gouv.fr/services/mas_securite/contrat_paiement_securise/PaiementSecuriseService">
<return>
<dattrans>19112015</dattrans>
<exer>2015</exer>
<heurtrans>1735</heurtrans>
<idOp>81bdf4c0-8edb-11e5-99d5-00000a634c44</idOp>
<mel>gerard.riviere@dgfip.finances.gouv.fr</mel>
<montant>1500</montant>
<numauto>A55A</numauto>
<numcli>006270</numcli>
<objet>test</objet>
<refdet>123456789</refdet>
```

```
<resultrans>P</resultrans>
<saisie>T</saisie>
</return>
</ns2:recupererDetailPaiementSecuriseResponse>
```

Avec un "<resultrans>P</resultrans>" comme Payé.
Toutes autres interprétations peuvent induire des erreurs.